

Gartenspritzzen



■ **Sicher und komfortabel**



Ideal für große Flächen



Präzision



Komfort



Effizienz

Hebelbediente Rückenspritzen für große Flächen
Die 15 und 20 l HARDI Rückenspritzen verfügen über einen optimal geformten Behälter, eine Kolbenpumpe und sind einfach zu reinigen und zu warten.

Mit einem Spritzdruck bis zu 3 bar, sind die Geräte ideal geeignet für die Ausbringung von Insektiziden, Fungiziden und Herbiziden. Das CF Druckventil sorgt für einen gleichmäßigen Spritzdruck von 1 bar, ideal für die Ausbringung von Herbiziden.

Der Behälter wird nicht unter Druck gesetzt, die Spritzarbeit wird über ein Handventil gesteuert. Das Gerät besteht aus wenigen Teilen und es werden keine Spezialwerkzeuge für die Wartung benötigt.



HARDI BP15 und BP20 Rückenspritzen

1. 1 Herbizid- und 1 Fungizid/Insektizid Düse
2. CF Ventil sorgt für einen konstanten Druck von 1 bar (Herbizidausbringung)
3. Halterung für Spritzlanze am Behälter
4. Integrierter Tragegriff
5. Federbelastetes An/Aus-Ventil an leichter 50 cm Kunststoffspritzlanze
6. Feinmaschiges Sieb im Druckbereich
7. Wieder verwendbare Schlauchschellen
8. 124 cm Kunststoffschlauch
9. 12,4 cm große Einfüllöffnung
10. Seitlich, winkelige Einfüllöffnung für komplette Restentleerung
11. Transparenter polypropylenener Behälter mit Füllstandsanzeige
12. Großes Einfüllsieb
13. Pumphebel für Rechts- oder Linksmontage
14. Rückseite ergonomisch geformt für maximalen Tragekomfort
15. 2 komfortable 6 x 20 cm, nicht absorbierende Schulterpolster
16. Einfach einstellbare Schultergurte
17. Hüftgurt mit Schnellverschluss
18. Lagerplatz für Düsen
19. Sicherer Behälter; alle Öffnungen sind oben montiert

Ideal unter schwierigen Bedingungen

HARDI Druckspeicherspritzen

P1.5, P6 und P8

1. Hoch resistente Dichtungen (Viton)
2. Tragegurt nimmt keine Pflanzenschutzmittel auf
3. Seitlich, winkelige 8 cm Einfüllöffnung für komplette Restentleerung
4. Zwei Tragemöglichkeiten, Handgriff oder Tragegurt
5. Federbelastetes, reaktions-schnelles An/Aus-Ventil mit Handgriff
6. Ein feinmaschiger Filter im Handventil verhindert Düsenverstopfungen
7. Halterung für sichere Befestigung der Spritzlanze
8. Alle Löcher befinden sich an der Oberseite
9. Transparenter Polypropylenbehälter
10. Einfach zu wartendes Pumpengehäuse
11. Stabile, leichte 37 oder 50 cm Spritzlanze
12. Verstärkter, ca. 124 cm langer Kunststoffschlauch mit 60 bar Platzdruck
13. Entlüftungsventil zur Druckreduzierung, bevor die Pumpe herausgenommen wird und Überdrucksicherheit (3 bar)
14. 1 Herbizid- und 1 Fungizid/Insektizid Düse
15. Messbecher 2 x 40 ml
16. Einteilungen mit 250 und 500 ml im Behälter
17. Stauffach für Ersatzdüsen
18. Saugfilter um Verstopfung der Düsen zu verhindern
19. Einteilung von 250 ml auf dem Behälter
20. Verschleißresistente Keramikdüse

HARDI P1.5, P6 und P8 Druckspeicherspritzen verfügen über ein kompaktes Design, sind einfach in der Handhabung und für eine sichere Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln konzipiert. Das Behältervolumen beträgt 1,5; 5 oder 8 l. Vor dem Spritzen wird der Behälter mittels Pumpe unter Druck gesetzt. Die Spritzarbeit wird über ein Handventil gesteuert. Alle Dichtungen sind aus hoch resistantem Material und tolerieren alle zugelassenen Pflanzenschutzmittel und Produkte, die auf mineralischer Basis hergestellt sind.

Das Spritzbild der P 1.5 kann von 45° Kegelstrahl bis zum Einzelstrahl hin justiert werden. Die maximale Spritzweite beträgt 5 m. Ein Beschädigen des Behälters durch zu hohen Druck ist nicht möglich.



Qualität



Einfache Bedienung



Sicherheit

Zubehör



Teleskoplanze

Eine kompaktere Verlängerung für hohe Zielflächen. Lieferbar von 0,5 bis 2,0 m.



Spritzschirme

Zur Abdriftvermeidung. Zwei Modelle stehen zur Auswahl. Ein kompakter runder Schirm und ein breiterer für Reihenkulturen. 0,4 m und 0,2 m.



Gestänge

Ideal für größere Flächen. 2, 3 und 4 Düsenhalter mit ISO-F-02-110 Düsen. Ausstoß bei 2 bar 0,65 l/min.



Justierbare Düsen

Spritzwinkel, Reichweite und Spritzqualität kann einfach verändert werden. Ausstoßmenge 0,88 bis 1,65 l/min.



Spritzlanzenverlängerung

Ideal für größere Abstände, wie z.B. bei hohen Obstbäumen. Lieferbar von 0,5 bis 2,0 m.



Düsenfilter

Direkt vor den Düsen montiert, 3 Größen stehen zur Auswahl. Blau = 50 Maschen (grob-tropfige Düsen) Rot = 80 Maschen (mittel-tropfige Düsen) Gelb = 100 Maschen (fein-tropfige Düsen)



Doppeldüsenhalter

Für größere Aufwandmengen mit feineren Tropfen.



HARDI KALIBOTTLE

Zur Kalibrierung. Der Einsatz der KALIBOTTLE ist sehr einfach. Es können Mengen bis 400 l/ha erfasst werden.

Technische Daten

Modell	Nenninhalt l	Istinhalt l	Maximaler Arbeitsdruck bar	Abmessungen Verpackung cm	Gewicht kg
BP20	20	22	3	63 x 19 x 41	5.5
BP15	15	16	3	63 x 17 x 39	5.2
P8	8	12	3	69 x 20 x 25	2.4
P5	6	8	3	52 x 20 x 25	1.9
P1.5	1.5	1.9	3	30 x 40 x 29	2.8*

*6er Packung



HARDI - Ihr globaler Spezialist für Pflanzenschutztechnik

HARDI International A/S ist eine internationale Gruppe, die mit ihrem Vertriebsnetzwerk in mehr als 100 Ländern vertreten ist. Tochtergesellschaften befinden sich in Schweden, Norwegen, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Nordamerika, Deutschland, und Australien.

Die Grundidee unseres Unternehmens: Qualitätsprodukte herzustellen, die eine effiziente Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln gewährleisten.

Über 50 Jahre Pflanzenschutztechnik - HARDI wurde 1957 gegründet.

Im Jahre 2007 schließt sich HARDI dem Unternehmen EXEL Industries an. EXEL Industries ist weltweit führend in der Applikations-Technologie.

EXEL Industries ist in drei Hauptbereichen der Applikationstechnik vertreten: Industrie (Lackierausrüstungen), Gartenbauspritzern und Golfplatzgeräte, sowie in der Landwirtschaft (Feld-, Obst- und Weinbauspritzern).



Dänemark, Taastrup



Dänemark, Nørre Alslev



Spanien



Frankreich



USA



Australien

HARDI GmbH

Schaumburger Str. 17, D-30900 Wedemark-Mellendorf
Tel. +49 5130 9768-0 Fax +49 5130 976868
E-mail: hardi@hardi-gmbh.com • www.hardi-gmbh.com

HARDI INTERNATIONAL A/S

Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Denmark
E-Mail: hardi@hardi-international.com • www.hardi-international.com



4

HARDI INTERNATIONAL A/S behält sich das Recht vor technische Daten jederzeit, ohne Mitteilung, zu ändern. Abgebildete Geräte können Sonderausstattungen enthalten.