

MK



■ **Bewährt und zuverlässig**



**Mehr als 180.000-
fach bewährt**




Die HARDI NK Anbauspritze ist eine der vielseitigsten Pflanzenschutzspritzen, die jemals gebaut wurde.

Die NK wird von Landwirten weltweit eingesetzt. Sie wird sowohl im traditionellen Acker-, Garten-, Obst- und Weinbau, als auch auf Grünland eingesetzt. HARDI NK Geräte sind haltbare und bewährte Anbauspritzten, die viel mehr Ausstattungen und Möglichkeiten bieten, als man von Geräten in dieser Klasse erwartet.

HARDI Pumpen - das Herz der Spritze

HARDI Membranpumpen sind für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Flüssigdüngern entwickelt. Die Membrane trennt die Flüssigkeit von den beweglichen Teilen der Pumpe, wie Kurbelwelle und Lager. Dieses sorgt für einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz. HARDI Membranpumpen sind:



- Selbstansaugend
- Trockenlaufsicher
- Wartungsfreundlich
- Fettgeschmiert (trockenes Kurbelgehäuse)

Rahmen

Der stabile Tragrahmen ist die Basis für eine langlebige Spritze. Das Design sorgt für eine gute Gewichtsverteilung - möglichst nahe am Schlepper - mit niedrigem Schwerpunkt.

Die hochmoderne Oberflächenbehandlung besteht aus der Zinkphosphatierung, im Rahmen der Vorbehandlung und aus der Pulverbeschichtung aller wichtigen Komponenten. In Verbindung mit einer Delta/Magni Behandlung der Muttern, Bolzen und Schrauben, ergibt sich der hervorragende Korrosionsschutz unserer Produkte.



Behälter

Der Behälter aus hoch stoßfestem Polyethylen verfügt über einen tiefen Sumpf, so dass er problemlos leer laufen kann. Die Behälterform maximiert die Rührleistung und ermöglicht, mittels der serienmäßigen Behälterreinigungsdüse, eine einfache und effektive Innenreinigung. Der Saugfilter ist oben im Behälter geschützt montiert. Dadurch ist die Kontrolle des Saugfilters einfach und sicher und kann auch bei gefülltem Behälter durchgeführt werden. Ein abschaltbares Druckrührwerk gehört zur Serienausstattung.



Armatur

Die handbediente HARDI BK-Armatur verfügt über folgende Kriterien:

- Hauptschaltventil An/Aus
- Sicherheitsventil
- Druckfilter
- Manometer
- Druckrührwerk
- 3 oder 5 Teilbreitenventile mit Gleichdruck
- HARDI-MATIC Ventil sorgt für gleich bleibende Aufwandmenge, bei Geschwindigkeitsschwankungen in einem Gang.



Gestänge

Alle Gestänge der NK Serie sind, wie auch der Rahmen, zinkphosphatiert und pulverbeschichtet. Dieses sorgt in Kombination mit dem Design, für ein langlebiges und zuverlässiges Gestänge. Die 6, 8 und 10 m SB Gestänge werden entweder direkt am Rahmen befestigt oder an einem mechanischen oder hydraulischen Aufzugsrahmen. Somit kann das Gestänge in der

Höhe verändert werden und ermöglicht die Einhaltung der optimalen Spritzhöhe zur Zielfläche. Die Standardausstattung enthält einfach Düsenhalter mit SNAP-FIT Bajonettverschluss und Membrantropfstoppventil. Dadurch sind die Düsen immer in der korrekten Position und sie tropfen nicht nach, wenn das An-/Aus-Ventil geschlossen wird.

Die umfangreiche HARDI Düsenpalette enthält passende Düsen für alle Spritzaufgaben bereit. Einstellbare und federbelastete Ausweichsegmente schützen das Gestänge bei Kollisionen mit Hindernissen. Das größere 12 MB Gestänge ist an einem Trapezpendel aufgehängt, dieses sorgt für eine ruhige Gestängelage.



SB



MB

Sonderausstattungen



15 l Reinwasserbehälter*



25 l Einspülschleuse



60 l Spülwasserbehälter*



Hydraulischer Aufzug



TRIPLET 3-fach Düsenhalter
*Serie in D und A



Fußtritt*



Manuelle Fernbedienung



Mechanischer Aufzug*

Technische Daten

Behältergröße l	Gestänge- modell		Pumpen- modell	Pumpenleistung l/min	Abmessungen L x B x H	Gewicht kg
200	6m	SB	503/603/1203	16/31/99	100 x 190 x 160	100
	8m	SB	503/603/1203	16/31/99	110 x 190 x 200	110
400	6m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 170	150
	8m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 210	160
	10m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 210	180
600	6m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 170	170
	8m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 210	180
	10m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 210	200
	12m	MB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 220	240
800	6m	SB	1203/1303	99/114	140 x 190 x 170	200
	8m	SB	1203/1303	99/114	140 x 190 x 210	210
	10m	SB	1203/1303	99/114	140 x 190 x 210	230
	12m	MB	1203/1303	99/114	150 x 226 x 220	270

Es sind nicht alle Modelle in D und A lieferbar – Gewichte ohne Sonderausstattung

HARDI - Ihr globaler Spezialist für Pflanzenschutztechnik

HARDI International A/S ist eine internationale Gruppe, die mit ihrem Vertriebsnetzwerk in mehr als 100 Ländern vertreten ist. Tochtergesellschaften befinden sich in Schweden, Norwegen, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Nordamerika, Deutschland, und Australien.

Die Grundidee unseres Unternehmens: Qualitätsprodukte herzustellen, die eine effiziente Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln gewährleisten.

Über 50 Jahre Pflanzenschutztechnik
- HARDI wurde 1957 gegründet.

Im Jahre 2007 schliesst sich HARDI dem Unternehmen EXEL Industries an. EXEL Industries ist weltweit führend in der Applikations-Technologie.

EXEL Industries ist in drei Hauptbereichen der Applikationstechnik vertreten: Industrie (Lackierausrüstungen), Gartenbauspritzern und Golfplatzgeräten, sowie in der Landwirtschaft (Feld-, Obst- und Weinbauspritzern).



Høje Taastrup, Dänemark



Nørre Alslev, Dänemark



Spanien



Frankreich



USA



Australien

HARDI GmbH

Schaumburger Str. 17, D-30900 Wedemark-Mellendorf
Tel. +49 5130 9768-0 Fax +49 5130 976868
E-mail: hardi@hardi-gmbh.com • www.hardi-gmbh.com

HARDI INTERNATIONAL A/S

Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Denmark
E-Mail: hardi@hardi-international.com • www.hardi-international.com

HIA MARKETING
D-896684-09-2008



HARDI INTERNATIONAL behält sich das Recht vor, technische Daten jederzeit ohne Mitteilung zu ändern. Abgebildete Geräte können Sonderausstattungen enthalten.